

# RJ-2140

Drukarka przenośna 2"



Poręczna,  
przenośna konstrukcja

Dwa interfejsy  
(USB oraz sieci bezprzewodowej)

Niskie koszty materiałów  
eksploatacyjnych i konserwacji

## Najważniejsze cechy

### Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo

### Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie iOS® & Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)

### Poręczna, przenośna i trwała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana do użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 2,5 m, stopień szczelności IP54

### Wysoka prędkość druku

- Maks. (152 mm/s)

### Niskie koszty konserwacji

- Wysoce niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, wykorzystująca mniejszą ilość ruchomych części w porównaniu z innymi technologiami druku

### Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Brak potrzeby wymiany atramentu i taśmy
- Potrzebny jest jedynie nośnik termiczny

## Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka Akumulator Li-ion Zaczep do paska Dokumentacja
Obsługiwane języki	angielski, francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski, hiszpański

## Wymiary & Waga

Bez opakowania	151 (szer.) x 100 (gł.) x 73 (wys.) 545 g (łącznie z baterią)
----------------	--

## Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku	Maks. 152 mm/s (*w standardowym środowisku Brother)
Maksymalna szerokość druku	Etykiety: 51 mm Paragony: 54 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora	do 4300 etykiet (drukowanie ciągłe) (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	USB wersja 2.0 full-speed (gniazdo mini-USB typu B) IEEE802.11b/g/n Tryb infrastruktury: [b/g/n] Tryb ad-hoc: [b/g/n] Tryb Wireless direct [g/n]
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 lub nowszy (SDK) iOS 6 lub nowszy (SDK) (Informacje na temat wsparcia dla najnowszych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> )
Wsparcie dla Airprint	Nie
Polecenia drukarki	Emulacja ZPLII Emulacja CPCL ESC/P Szablony P-touch Raster
Sterownik drukarki	Microsoft® WHQL
Wbudowane czcionki i rozmiary	<Polecenia ESC/P> Czcionki bitmapowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 16, 24, 32 punktów Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 400 punktów(maks.) <Polecenia P-touch Template> Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek: 400punktów (maks.)

## Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki	BDL-7J000058-040 papier paragonowy 58 mm BDE-1J026051-060 etykiety 51 mm x 26 mm
--------------	---

## Opcjonalne akcesoria

Baterie	PA-BT-003 akumulator Li-ion (7.2 V)
Pasek na ramię	PA-SS-4000
Zasilacz sieciowy	PA-AD-600EU wejście: 110/220 V AC (50/60Hz) wyjście: 15 V DC (tylko do ładowania)
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600WR podłączany do gniazdka zapalniczki PA-CD-600CG instalowany na stałe
Ładowarka baterii	PA-BC-002