

SATO
Powered On Site /

Więcej niż
oczekujesz.

CL4NX Plus

Najlepsza w swojej klasie 4-calowa
drukarka przemysłowa

satoeurope.com

Dane techniczne drukarki CL4NX Plus

DANE TECHNICZNE					
Metoda drukowania		Termiczna/ termotransferowa			
Tryb drukowania		Ciągły, odrywany, odcinany, z podajnikiem, dla etykiet bezpodkładowych (linerless)			
Rozdzielczość wydruku		8 pkt/mm (203 dpi)	12 pkt/mm (305 dpi)	24 pkt/mm (609 dpi)	
Maks. prędkość drukowania		14 ips (355 mm/s)	14 ips (355 mm/s)	6 ips (152 mm/s)	
Maks. obszar drukowania	Szerokość, mm (cale)	104mm (4,09")			
	Długość, mm (cale)	2 500 mm (98,42")	1 500 mm (59,05")	400 mm (15,75")	
Procesor		Dwa procesory i systemy operacyjne: Procesor 1: 800MHz dla systemu operacyjnego Linux, Procesor 2: 800MHz dla systemu operacyjnego ITRON			
Pamięć drukarki		Procesor 1: 2GB ROM, 256MB RAM, procesor 2: 4MB ROM, 64MB RAM			
DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (Zaleca się stosowanie materiałów eksploatacyjnych produkowanych lub dostarczanych przez firmę SATO)					
Typ czujnika		Czujnik I-mark (refleksyjny), czujnik Black Mark (transmisyjny)			
Typ nośnika		Etykiety w rolkach lub wykrawane i składane (fan-fold), z podkładem ciągłym, syntetycznym i ułożeniem wyśrodkowanym			
Grubość nośnika		0,060mm – 0,268mm (0,0024" – 0,011")			
Kształt etykiety	Średnica	maks. 265mm (10,43"), średnica rolki: Ø76mm (3,0"), Ø101mm (4,0")			
	Kierunek nawoju	Warstwą wierzchnią na zewnątrz/ do wewnątrz Brak konieczności zmiany ustawień			
Rozmiar etykiety (bez podkładu)	tryb ciągły	Długość	6 mm – 2 497 mm (0,24" – 98,30")	6 mm – 1 497 mm (0,24" – 58,94")	6 mm – 397 mm (0,24" – 15,63")
		Szerokość	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")
	Tryb odrywany/ gilotyna	Długość	17 mm – 2 497 mm (0,67" – 98,30")	17 mm – 1 497 mm (0,67" – 58,94")	17 mm – 397 mm (0,67" – 15,63")
		Szerokość	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")
	Podajnik	Długość	10 mm – 397 mm (0,39" – 15,63") ¹⁾	10 mm – 397 mm (0,39" – 15,63") ¹⁾	10 mm – 397 mm (0,39" – 15,63") ¹⁾
		Szerokość	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")	22 mm – 128 mm (0,87" – 5,04")
	Bezpodkładowa (linerless)	Długość	30 mm – 120 mm (1,18" – 4,72")	30 mm – 120 mm (1,18" – 4,72")	30 mm – 120 mm (1,18" – 4,72")
		Szerokość	60 mm – 118 mm (2,36" – 4,65")	60 mm – 118 mm (2,36" – 4,65")	60 mm – 118 mm (2,36" – 4,65")
Taśma	Rozmiar	Maks. Długość: 600m (1 968,5'), 450m (1 476,4'), przy taśmie o szerokości 39,5 mm (1,55") Maks. średnica rolki: 90 mm (3,5"), szerokość taśmy: 39,5 mm (1,55") – 128 mm (5,04")			
	Pozostałe	Średnica rdzenia: Ø25,4mm (1"), kierunek nawoju: Warstwą wierzchnią na zewnątrz/ do wewnątrz, brak konieczności zmiany ustawień			
CZCIONKI / SYMBOLE					
Czcionki wbudowane	Bitmapy standardowe	U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B			
	Skalowalne czcionki	30 czcionek standardowych SATO, 2 czcionki wektorowe			
	Kodowanie	Najpopularniejsze łacińskie i ogólnoeuropejskie strony kodowe (WGL4), GB18030 (uproszczony), KSX1001 (koreański), BIG5 (tradycyjny), JIS, SHIFT-JIS; obsługa UTF-8 i UTF-16BE			
Kod kreskowy	Liniowy	UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked			
	Symbole 2D	Kody QR, kody Micro QR Code, PDF417, Micro PDF, kody Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), kody Aztec Code, kody GS1QR i symbole złożone			
Kierunek zadruku		Rotacja danych znaku: 0°, 90°, 180°, 270°			
Możliwość pobierania czcionek, grafik i formatów		Maksymalnie 100 MB			
CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU I INTEGRACJA					
Interfejsy standardowe		Obsługa USB 2.0 (Typ A i B), RS232C, IEEE1284, EXT, NFC, Ethernet (IPv4/v6): TCP/IP, LPR, FTP, SNMPv3, NTP, HTTP, DHCPv4, bezstanowa automatyczna konfiguracja, stanowa automatyczna konfiguracja (DHCPv6)			
Interfejs opcjonalny		Bezprzewodowa sieć LAN, Certyfikat Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Dwuzakresowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz, 5 GHz), Bezpieczeństwo: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, Opcja DHCP 81. Bluetooth wer. 3.0			
Zdalny dostęp		SNMP Ver.3, HTTPs			
Obsługiwane protokoły drukarki		Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language): Automatyczne wykrywanie – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL			
PARAMETRY PRACY					
Wymagania dotyczące zasilania		zasilacz automatyczny AC100V ~ AC240V±10%, 50/60 Hz,			
Środowisko	Robocze	0 – 40°C/ 30 –80% wilgotności względnej (bez kondensacji)			
	Robocze z etykietami bezpodkładowymi (linerless)	5 – 35°C/ 30 –75% wilgotności względnej (bez kondensacji)			
	Przechowywanie	-20 – 60°C/ 30 –90% wilgotności względnej (bez kondensacji)			
Wymiary		271 mm (10,67") x 457 mm (18,00") x 321 mm (12,64")			
Masa		15,1 kg (33,28 lbs)			
Wyświetlacz		Pełnokolorowy LCD TFT, 3,5" (320 x 240 RGB)			
POZOSTAŁE					
Normy i atesty		W sprawie atestów dla danego regionu skontaktuj się z najbliższym oddziałem sprzedaży firmy SATO			
Funkcje – Przydatne cechy		Drukowanie mikroetykiet, SATO Application Enabled Printing, SATO Online Services, 18 filmów instruktażowych dla użytkowników na wyświetlaczu LCD, miejsce na własne materiały wideo, obsługa komunikatów LCD w wielu językach (31 języków), funkcja oszczędzania energii, duża dioda LED statusu drukarki, automatyczne przełączanie między wieloma interfejsami, pamięć USB do kopiowania danych, informacje o statusie drukarki, dźwięk alarmu			
Funkcje – automatyczna diagnoza		Kontrola głowicy termicznej, czujnik końca papieru, czujnik końca taśmy, wydruk testowy, czujnik podniesienia głowicy			
OPCJE					
Akcesoria		Gilotyna, gilotyna etykiet typu linerless (bezpodkładowych), podajnik z wbudowanym nawijakiem podkładu, zegar czasu rzeczywistego, moduł sieci bezprzewodowej, stanowisko kontroli kodów kreskowych, nawijk zewnętrzny, obudowa zewnętrzna, RFID, gilotyna rotacyjna.			



Wszystkie informacje zawarte w tej ulotce są aktualne na dzień 2022 stycznia. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jakiegokolwiek nieautoryzowane powielanie treści tej ulotki, w części lub w całości, jest surowo zabronione. Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktów lub firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

© 2022 SATO CORPORATION. All rights reserved.
For more information, please contact your local SATO office, or visit: satoeurope.com